

(IEC 60309) קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (EN 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12) והוטמעו בתקנים האירופיים (60309) 125A - 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו- 90° ושקעים קבועים של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 90° - 10° מהדקים נגד שחרור עם; Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג 90°. ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	כחול	(A) נקוב זרם	63
IP דרגה	IP67	מס' של קטבים	3P+N+E
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	9
נקוב מתח	200-250 V	סוג	להתקנה על טיח 90° שקע בזווית
תדר	50/60 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 6-25 מ"ר - כבלים קשיחים 6-16 כבלים גמישים
טמפרטורת הפעלה	±25 +55 °C	סוג חיווט	הידוק עקיף
קוד חשמלי	2231	בדיקת תיל לזהט	850°C (650° - (חלקים פסיביים) - חלקים אקטיביים)
מספר פעולות כולל	> 2000	1.1Un - יכולת הפסקת זרם ב	79 A
התנגדות בידוד	> 10MΩ	לחץ תרמי עם כדור	125°C (80° - (חלקים פסיביים) - חלקים אקטיביים)

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP67

IK

IK08



הידוק עקיף

GWT

850°C חלקים C
(650° - אקטיביים)
(חלקים פסיביים)



125°C חלקים °C
(80 - חלקים אקטיביים)
(חלקים פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

