



IEC 60309) קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (EN 60309) והוטמנו בתקנים האירופיים (CEI 23-12) והאיטלקיים (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90° ושקעים קבועים של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90°. מהדקים נגד שחרור עם Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); מסוג. ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	צהוב	(A) נקוב זרם	32
IP	IP67	מס' של קטבים	3P+E
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	4
נקוב מתח	100-130 V	סוג	להתקנה על טיח 90° שקע בזווית
תדר	50/60 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 2.5-10 - כבלים קשיחים 2.5-6 כבלים גמישים
טמפרטורת הפעלה	±25 +55 °C	סוג חיווט	עם בורג
קוד חשמלי	2211	בדיקת תיל לזהט	850°C (650° - (חלקים פסיביים) - (חלקים פסיביים)
מספר פעולות כולל	> 2000	עומס יתר מותר	42 A
ב-1.1Un יכולת הפסקת זרם	40 A	התנגדות בידוד	> 10MΩ
לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - (חלקים פסיביים) °C (חלקים פסיביים)		

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

IK

IK08

IP67



עם בורג



850°C חלקים C
(650° - (חלקים פסיביים) - (חלקים פסיביים)

STANDARDS/APPROVALS

