




(IEC 60309) קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (EN 60309) והוטמנו בתקנים האירופיים (CEI 23-12) והאיטלקיים (EN 60309) והוטמנו בתקנים האירופיים (EN 60309) ו-125A 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90° ושקעים קבועים של 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט גוסף 10° ו-90°. מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג 90°. מדהקים נגד שחרור עם ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה

צבע	לבן	(A) נקוב זרם	32
IP	IP44	מס' של קטבים	3P
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08	אזכור שעה	12
סוג	תקע ישר	נקוב מתח	40-50 V
תדר	50 - 60 Hz	יכולת הידוק מהדקים	ממ"ר 2.5-10 - כבלים קשיחים 2.5-6 כבלים גמישים
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	סוג חיווט	עם בורג
קוד חשמלי	2230	בדיקת תיל לזהת	850°C (650° - חלקים פסיביים) - חלקים אקטיביים
מספר פעולות כולל	> 2000	עומס יתר מותר	42 A
1.1Un - יכולת הפסקת זרם ב	40 A	התנגדות בידוד	> 10MΩ
לחץ תרמי עם כדור	125°C (80 - חלקים אקטיביים) - חלקים פסיביים		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44

IK

IK08



עם בורג

GWT

850°C חלקים C  
(650° - אקטיביים) -  
(חלקים פסיביים)



125°C חלקים °C  
(80 - חלקים אקטיביים) -  
(חלקים פסיביים)

### STANDARDS/APPROVALS

