







עם אינטרלוק מכני הכולל מפסק זרם המאפשר חיבור וניתוק של התקע רק, שקעים מסוג תעשייתי התואמים לתקן במצב פתוח, וסגירה של המפסק רק כשהתקע מוכנס. מגוון רחב הכולל דגמים עם מפסק סיבובי ובסיס בית נתיכים וגרסה עם שנאי בטיחות. רבגוניות רבה של היישומים הודות לאפשרות C מאפיין 6kA עם מפסק זרם זעיר AUTOMATIKA 68 Q-DIN I-Q-MC. ההרכבה בקופסאות להתקנה על קיר ובקופסאות להתקנה מתחת לטיח, וללוחות בקווי המוצרים.

סוג	לחץ תרמי עם כדור	125 °C
IP	IP67	3P+E
דרגה	מס' של קטבים	
זעזוע התנגדות	IK08	50/60 Hz
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	MCB
עם קופסה להתקנה מאחור	תדר	2222
בדיקת תיל לוח	קוד חשמלי	אדום
מפסק זרם	850 °C	32
אזכור שעה	צבע	380- 415 V
	MT 6kA עקומת C	
	נקוב זרם (A)	
	6	
	נקוב מתח	

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP67

GWT  
850 °C

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

