




עם אינטרלוק מכני בעל מפסק סיבובי ליישומים בנפרד או, IEC 60309 מגוון מוצרים הכולל שקעים תעשייתיים העומדים בתקן קבוצתיים בתוך בסיסים מודולריים. החוסן של המוצרים ועמידותם לחומרים הכימיים והאטמוספריים העיקריים, יחד עם דרגת מכה (מכה מקרית) משמעותם כי ניתן להתקין אותם בסביבות קשות ובתנאים אטמוספריים, כימיים ומכניים, IP66 ההגנה הגבוהה חמורים.

סוג של נת"ך	סוג	אנכי
לחץ תרמי עם כדור	מ"מ 10.3x38 קוטר	
IP דרגה	עמידות במכות 80 °C ב- f20°C	20 J
זעזוע התנגדות	מס' של קטבים IP66	3P+N+E
טמפרטורת הפעלה	תדר > IK10	50/60 Hz
עם קופסה להתקנה מאחור	הגנה f25 +40 °C	(CBF) בסיס בית נתיכים
בדיקת תיל לוחט	קוד חשמלי כן	2222
נקוב זרם (A)	צבע 850 °C	אדום
נקוב מתח	אזכור שעה 16	6
	סוג של שימוש 380-415 V	עומסי עבודה כבדים

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



80 °C

IP

IP66

IK

> IK10

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

