

# Product Data Sheet

## GW68031N

קו מוצרי 68 Q-DIN

לחלוקת אנרגיה במגזר השלישי, המסחרי וביישומי בניין, זמינה בגרסאות ריקות ומחוטות IP65 מערכת שלמה של לוחות לחות החלוקה מאפשרת התקנה תחת הטיח ושקעים מחוגרים EN 4-61439 ו- EN 3-61439 מראש, בכפוף לתקן הבינלאומי להגדלת החלל המודולרי DIN מודולי 20 ו- 14 מודולים נוספים DIN מודולי 20 או 10, 5 וקיימות גרסאות עם 63A עד בתוך הלוחות. את המפסקים ניתן לבדוק תמיד באמצעות בדלת השקופה עם הידית הארגונומית, והברגים ה"ציריים" בחלק אידיאלי ליישומי קיבוע, להתקנה על הטיח או להתקנה על עמוד, וכן Q-DIN הקדמי של הלוח מקלים על החיווט והתחזוקה ליישומים ניידים באמצעות ידית ומוביל. כדי לוודא שהביצועים יהיו ברמה הגבוהה ביותר גם בתנאי חוץ, בחשיפה ממושכת לשמת עם-EN62208 אישור בהתאם ל UV ומזג אוויר קשה, הלוחות גם עמידים לקרינת

צבע	RAL 7035 אפור	IP דרגה	IP65
מס' מודולים EN 50022	5	ניתן להכלה שקע	3 IEC 309 16A IP44/67
התקנה סוג	ניתן להתפזרות על טיח	A (W) ניתו להתפזרות הספק	10
לפי התקנים EN 62208	37	B (W) ניתו להתפזרות הספק	
בדיקת תיל לוחט	650 °C	זעזוע התנגדות	IK08
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
class בידוד	II	אביזרים שסופקו	כולל תיבת גומי צהובה עמידה בזעזועים
גרסה	ריק		

## DIMENSIONAL

### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP


IP65

GWT

650 °C

IK

IK08



II

### STANDARDS/APPROVALS

