




הזמינים בקופסאות העשויות מחומר מבודד וממתכת, 160 A עד 16 A -מכילה היצע שלם של מפסקים סיבוביים, מ 70 RT HP בקופסאות מחומר מבודד 40 A עד 16 A - לשימוש פוטו-וולטאי, מ DC קיימות גם גרסאות שניתן לצייד במגעי עזר, 63 A עד 16 A מ-DIN וגרסאות לקיבוע פסי 1000 A עד 16 A - את הסדרה משלימות גרסאות לוח מ-מכשירים אלה תוכננו כדי להפחית את זמן החיווט, לפשט את ההתקנה ולהציע בטיחות ועמידות מרביות גם בתנאים התובעניים ביותר

מפסק זרם	מפסק סיבובי	גרסה	מהלוח
זרם (A) נקוב	200	מס' של קטבים	4P
ויסות תחום	124 - 244 mm	EN 50022 מס' מודולים	11
זרם ב AC21A (415V)	200	צבע כפתור עגול	שחור
זרם ב AC22A (415V)	200	ניתן לנעילה	OFF מנעולים במצב 3 'מקס) כן
זרם ב AC23 A (415V)	200	כבל מקטע	70-185 מ"ר
פיזור הספק לכל קוטב	4 W/קוטב		

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

