




הזמינים בקופסאות העשויות מחומר מבודד וממתכת, 160 A עד 16 A - מכילה היצע שלם של מפסקים סיבוביים, מ 70 RT HP. 'בגרסת בקרה או חירום, והמתאימים לשימושים העיקריים בסביבות מגורים, תעשייה והמגזר השלישי בקופסאות מחומר מבודד 40 A עד 16 A - לשימוש פוטו-וולטאי, מ DC קיימות גם גרסאות שניתן לצייד במגעי עזר, 63 A עד 16 A מ-DIN וגרסאות לקיבוע פסי 1000 A עד 16 A - את הסדרה משלימות גרסאות לוח מ-מכשירים אלה תוכננו כדי להפחית את זמן החיווט, לפשט את ההתקנה ולהציע בטיחות ועמידות מרביות גם בתנאים התובעניים ביותר

מפסק זרם	מפסק סיבובי	גרסה	מהלוח
זרם (A) נקוב	1000	מס' של קטבים	4P
ויסות תחום	212 - 282 mm	EN 50022 מס' מודולים	20
זרם ב- AC21A (415V)	1000	צבע כפתור עגול	שחור
זרם ב- AC22A (415V)	1000	ניתן לנעילה	OFF מנעולים במצב 3 'מקס) כן
זרם ב- AC23 A (415V)	1000	כבל מקטע	2x300 mm ²
פיזור הספק לכל קוטב	63 W/קוטב		

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

