






הזמינים בקופסאות העשויות מחומר מבודד, מ 160 A עד 16 A - מכילה היצע שלם של מפסקים סיבוביים, מ 70 RT HP ונמתכת, בגרסת בקרה או חירום, והמתאימים לשימושים העיקריים בסביבות מגורים, תעשייה והמגזר השלישי בקופסאות מחומר מבודד 40 A עד 16 A - לשימוש פוטו-וולטאי, מ DC קיימות גם גרסאות שניתן לצייד במגעי, 63 A עד 16 A - מ-DIN וגרסאות לקיבוע פסי 1000 A עד 16 A - את הסדרה משלימות גרסאות לוח מ עזר מכשירים אלה תוכננו כדי להפחית את זמן החיווט, לפשט את ההתקנה ולהציע בטיחות ועמידות מרביות גם בתנאים התובעניים ביותר

מפסק זרם	מפסק סיבובי	גרסה	קופסה
חומר	בידוד	סוג	לשימוש פוטו-וולטאי
(A) נקוב זרם	32	מס' קטבים	4P
צבע כפתור עגול	שחור	ניתן לנעילה	ON ובמצב 3 (מקס) כן OFF)
IP	IP66/IP67/IP69	זעזוע התנגדות	IK08
דרגה			
טמפרטורת הסביבה	-25 +60°C	(מס' יסוג) בורגי מכסה	4 בידודים
זרם ב DC-PV1 (800V)	32	חורים כניסה	4xM25
זרם ב DC-PV1 (1000V)	32	זרם ב DC-PV1 (1200V)	25
כל מקטע	1-10 mm ²	זרם ב DC-PV1 (1500V)	20

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP IK

IP66/IP67/IP69

IK08

STANDARDS/APPROVALS

