






הזמינים בקופסאות העשויות מחומר מבודד, עד 160 A עד 16 A - מכילה היצע שלם של מפסקים סיבוביים, מ 70 RT HP. וממתכת, בגרסת בקרה או חירום, והמתאימים לשימושים העיקריים בסביבות מגורים, תעשייה והמגזר השלישי בקופסאות מחומר מבודד 40 A עד 16 A - לשימוש פוטו-וולטאי, מ DC קיימות גם גרסאות שניתן לצייד במגעי, 63 A עד 16 A - מ-DIN וגרסאות לקיבוע פסי 1000 A עד 16 A - את הסדרה משלימות גרסאות לוח מ עזר מכשירים אלה תוכננו כדי להפחית את זמן החיווט, לפשט את ההתקנה ולהציע בטיחות ועמידות מרביות גם בתנאים התובעניים ביותר

מפסק זרם	מפסק סיבובי	גרסה	קופסה
חומר	בידוד	סוג	פיקוד
נקוב זרם (A)	40	מס' קטבים	3P
צבע כפתור עגול	שחור	ניתן לנעילה	ON (במצב) OFF (במצב) 3 מק"ס) כן
IP דרגה	IP66/IP67/IP69	זעזוע התנגדות	IK08
טמפרטורת הסביבה	-25 +60°C	(מס' וסוג) בורגי מכסה	סיבוב 1/4 - מבודדים ב 4
זרם ב AC21A (415V)	40	חורים כניסה	2 x M20/25 + 2 x M20/25
זרם ב AC22A (415V)	40	סוג אביזר	(לכל צד 1) מגעי עזר 2 עד
זרם ב AC23 A (415V)	40	כבל מקטע	1-10 mm ²

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66/IP67/IP69

IK08

STANDARDS/APPROVALS

