






קו (פקט) מחומר מבודד ומתכת, המסופק בקופסה 160A עד 16A הוא קו מוצרים חדש של מנתקים בעומס 70 RT HP עם אפשרויות של, DIN המוצרים, הזמין בגרסאות בקרה וחירום, מושלם על ידי גרסאות להרכבה בלוחות בפנל קדמי או על פס שכולן יכולות להיות מצוידות במגעי עזר. אביזרים אלה תוכננו כדי לספק אמינות, פונקציונליות וביצועים, 63A עד 16 אולטימטיביים. הם מציעים פתרון מתקדם מבחינה טכנולוגית שמפשט את ההתקנה, מקטין את זמני החיווט ומבטיח בטיחות וחוסן מרביים, גם בתנאים התובעניים ביותר, הודות לשימוש בחומרים בעלי ביצועים גבוהים

מפסק זרם	מפסק סיבובי	גרסה	קופסה
חומר	בידוד	סוג	פיקוד
נקוב זרם (A)	80	מס' קטבים	4P
צבע כפתור עגול	שחור	ניתן לנעילה	ON ובמצב OFF במצב 3 מקס) כן
IP דרגה	IP66/IP67/IP69	זעזוע התנגדות	IK08
טמפרטורת הסביבה	-25 +60°C	(מס' וסוג) בורגי מכסה	סיבוב 1/4-מבודדים ב 4
Current in AC21A (415V)	80	חורים כניסה	2 x M25/32 + 2 x M25/32
זרם ב- AC22A (415V)	80	סוג אביזר	Max. 2 auxiliary contacts (1 per side)
זרם ב- AC23 A (415V)	80	כבל מקטע	2,5-25 mm <sup>2</sup>

## DIMENSIONAL



## TECHNICAL SYMBOLOGY

IK

IK08

IP66/IP67/IP69

## STANDARDS/APPROVALS

