




קו (פקט) מחומר מבודד ומתכת, המסופק בקופסה 160A עד 16A הוא קו מוצרים חדש של מנתקים בעומס 70 RT HP עם אפשרויות של, DIN המוצרים, הזמין בגרסאות בקרה וחירום, מושלם על ידי גרסאות להרכבה בלוחות בפנל קדמי או על פס שכולן יכולות להיות מצוידות במגעי עזר. אביזרים אלה תוכננו כדי לספק אמינות, פונקציונליות וביצועים, 63A עד 16 אולטימטיביים. הם מציעים פתרון מתקדם מבחינה טכנולוגית שמפשט את ההתקנה, מקטין את זמני החיווט ומבטיח בטיחות וחוסן מרביים, גם בתנאים התובעניים ביותר, הודות לשימוש בחומרים בעלי ביצועים גבוהים

מפסק זרם	מפסק סיבובי	גרסה	קופסה
חומר	בידוד	סוג	פיקוד
נקוב זרם (A)	125	מס' קטבים	3P+N
צבע כפתור עגול	שחור	ניתן לנעילה	ON במצב 3 (מקס) כן
IP	IP66/IP67/IP69	זעזוע התנגדות	OFF
דרגה			IK08
טמפרטורת הסביבה	-25 +60°C	(מס' יסוג) בורגי מכסה	בידודים 4
Current in AC21A (415V)	125	זרם ב- AC22A (415V)	125
סוג אביזר	Max. 4 auxiliary contacts (2 per side)	זרם ב- AC23 A (415V)	125
כבל מקטע	4-70 mm ²		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP66/IP67/IP69

IK08

STANDARDS/APPROVALS

