




הזמינים בקופסאות העשויות מחומר מבודד, מ-16 A עד 160 A -מכילה היצע שלם של מפסקים סיבוביים, מ 70 RT HP 'וממתכת, בגרסת בקרה או חירום, והמתאימים לשימושים העיקריים בסביבות מגורים, תעשייה והמגזר השלישי בקופסאות מחומר מבודד מ-16 A עד 40 A -לשימוש פוטו-וולטאי, מ DC קיימות גם גרסאות שניתן לצייד במגעי, 63 A עד 16 A מ-DIN וגרסאות לקיבוע פסי 1000 A עד 16 A -את הסדרה משלימות גרסאות לוח מ-מכשירים אלה תוכננו כדי להפחית את זמן החיווט, לפשט את ההתקנה ולהציע בטיחות ועמידות מרביות גם בתנאים התובעניים ביותר

מפסק זרם	מפסק סיבובי	גרסה	קופסה
חומר	בידוד	סוג	לחירום
נקוב זרם (A)	100	מס' קטבים	3P
צבע כפתור עגול	אדום	ניתן לנעילה	OFF) מנעולים במצב 3' מקס)ן
IP	IP66/IP67/IP69	זעזוע התנגדות	IK08
דרגה			
טמפרטורת הסביבה	-25 +60°C	(מס' וסוג) בורגי מכסה	4 בידודים
זרם ב- AC21A (415V)	100	זרם ב- AC22A (415V)	100
סוג אביזר	(לכל צד 2) מגעי עזר 4 עד	זרם ב- AC23 A (415V)	100
כבל מקטע	4-70 mm ²		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66/IP67/IP69

IK08

STANDARDS/APPROVALS

