




מודלים. הם מספקים שילוב אסתטי מעולה. הם זמינים עם 72 עד 8 זמינים בגדלים של IP40 ההלוחות הדקורטיביים המוגנים, דלתות שקופות מעושנות או עם דלתות אטומות שניתן לציידן במנעול בטיחות, ומאופיינות בפתחה וסגירה ב"לחיצה". הם יכולים עם חיווט הברגה; הם מאפשרים יצירת חיווט פשוט, 125A ו- 80A להיות מצוידים בפסי צבירה דו-קוטביים וחד-קוטביים ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הקופסה

class בידוד	II (לפי תקן) IEC 61140	צבע	לבן RAL 9016
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	400x400x130	IP דרגה	IP40
ניתן להתפזרות הספק (W)	45	זעזוע התנגדות	IK08
נקוב מתח	400 V	דלת צבע	אטום
מס' מודלים EN 50022	36 (18x2)	נקוב זרם	125 A
בדיקת תיל לוחט	650 °C	טמפרטורת הפעלה	+25 °C / +60 °C
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
אביזרים עבור שחזור בידוד	או תושבות קיבוע משרף (GW44623) כיסויי ברגים (GW44621)	סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
בידוד מתח	750 V	ניתן להתקנה מרבית פסי צבירה	מודלים 2 x 18

### DIMENSIONAL



		A	B	C	D	E	F	G	H	P	D'	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 047 GW 40 067	350	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	125	-	-	-	4	232	180
36M	GW 40 049 GW 40 069	400	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	282	300
54M	GW 40 051 GW 40 071	550	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	432	300
72M	GW 40 053 GW 40 073	850	400	150	76	48	57	187,5	187,5	150 175	102,5	74	30,5	6	303 303	300

### TECHNICAL SYMBOLOGY




IP  
IP40

IK  
IK08

GWT  
650 °C



נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



### STANDARDS/APPROVALS

