




מודולים, עם דלת שקופה מעושנת ומצוידות בפסי צבירה רב-קוטביים עם 72 עד 8 מ- IP65 קו מוצרים של לוחות אטומים למים, המאפיינים הטכניים העיקריים הם: פנל קדמי ואחורי הפיכים, מסגרות ופנלים עם חלונות הניתנים ל- IP20 ו- 80A חיווט הברגה עם אביזר נעילה. פסי הצבירה מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים 180° להסרה ודלתות נתיקות עם פתיחה של עד את זמן ההתקנה של הקופסה

class בידוד	II (לפי תקן IEC 61140)	צבע	RAL 7035 אפור
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	410x878x160	IP	IP65
דרגה		דרגה	
(W) ניתן להתפזרות הספק	89	זעזוע התנגדות	IK09
נקוב מתח	400 V	דלת צבע	שקוף מעושן
פסי צבירה	80A   IP20 -	דו-קוטבי חורים עם ברגים	EN 50022 מס' מודולים
נקוב זרם	125 A	בדיקת תיל לוהט	650 °C
טמפרטורת הפעלה	±25 +60 °C	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	אביזרים עבור שחזור בידוד	(GW44621) או תושבות קיבוע משרף (GW44623) כיסויי ברגים
סטנדרט	EN 60670-1   (CEI 23-48) IEC60670-24   CEI 23-49	בידוד מתח	1000V לפי תקן EN 62208 ב- AC ו- DC
1 קוטב (ממ"ר)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]	2 קוטב (ממ"ר)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]

### DIMENSIONAL



Codi ce	Ingombro			Montaggio modulari								Fissaggio			
	A	B	C	D min	E	F	G	H	P	D'max	E'	F'	NR	I	L
24M GW 40 104	420	298	140	75	48	48	147,5	122,5	150	102	75	21	4	320	200
	GW 40 105	570	298	140	75	48	48	147,5	122,5	150	102	75	21	4	494
GW 40 107	463	410	140	75	48	48	154	134	175	102	75	21	4	363	310
54M GW 40 108	655	410	140	75	48	48	162,5	142,5	175	102	75	21	6	293	319
72M GW 40 109	878	410	160	75	48	48	175	155	200/175	102	75	21	6	394	319

### TECHNICAL SYMBOLOGY




IP  
IP65

GWT  
650 °C



נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



EN 62208  
1000V לפי תקן EN 62208 ב- AC ו- DC

### STANDARDS/APPROVALS

