






שעוצב ונחקר לצורך שילוב בהקשרים פרטיים וציבוריים למחצה, בכפוף לתקן JOINON הן הפתרון של I-ON תיבות הקיר של הן מציעות עיצוב קומפקטי ואלגנטי, פונקציית "טעינה ביד אחת" ייחודית, שקע חסין-ונדליזם 3. מהדורה IEC 61851-1 הבינלאומי. ניהול עומסים חכם, תאורה, 10IK יחד עם דרגת חסינות למכות IP55 כחלופה לכבל ומחבר מחזיק משולב בתחנה, דרגת הגנה אחריות ואפשרויות התקנה שונות: התקנה על הטיח, תחת הטיח או על הרצפה

כניסה	מחבר/שקע (סוג) מספר	1	(מטרים 5 עם כבל באורך TYPE 2 מחבר)
פסי צבירה	הפעלת טעינה	ממ"ר 3x10	גישה חופשית, עם ניהול עומס דינמי
נקוב זרם	ממשק אנושי	20 A	RGB
הספק כולל	קישוריות	4.6 Kilowatt	BLE
יציאה	נתונים מכניים	-	-
נקוב מתח	התקנה והרכבה	230 V	(התקנה על הרצפה עם תמיכה)להתקנה על קיר
הזרם	צבע	20 A	אפור כהה
מקסימום (מקסימום) המסופק	חומר	4.6 Kilowatt	(מקור בתר-תעשייתי)פולטיק תרמי
זרם מרבי	טיפולים חיצוניים	לא קיים כעת	מ'
הגנה תרמו-מגנטית	IP	לא קיים כעת	IP55
סוג הגנה מפני זרם דלף	דרגה	לא קיים כעת	IK10
מד הספק	זעזוע התנגדות	לא קיים כעת	±25 +50 °C
בדיקת זליגות זרם ישר	טמפרטורת הפעלה	כן	(קדמי)כן
(Auto)restart	התאמות אישיות	לא קיים כעת	
הגנות חשמליות			

DIMENSIONAL

40



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55 IK10

STANDARDS/APPROVALS

