




שעוצב ונחקר לצורך שילוב בהקשרים פרטיים וציבוריים למחצה, בכפוף לתקן JOINON הן הפתרון של I-ON תיבות הקיר של הן מציעות עיצוב קומפקטי ואלגנטי, פונקציית "טעינה ביד אחת" ייחודית, שקע חסין-ונדליזם. 3 מהדורה IEC 61851-1 הבינלאומי. ניהול עומסים חכם, תאורה, 10IK יחד עם דרגת חסינות למכות 55IP כחלופה לכבל ומחבר מחזיק משולב בתחנה, דרגת הגנה אחורית ואפשרויות התקנה שונות: התקנה על הטיח, תחת הטיח או על הרצפה

כניסה	מחבר/שקע (סוג) מספר	1	(עם תריסים TYPE 2; שקע) 1
פסי צבירה	הפעלת טעינה	ממ"ר 3x10	גישה חופשית
נקוב זרם	ממשק אנושי	20 A	תצוגת מגע מחליקה + RGB לד
הספק כולל	קישוריות	4.6 Kilowatt	BLE
יציאה	נתונים מכניים	-	-
נקוב מתח	התקנה והרכבה	230 V	(התקנה על הרצפה עם תמיכה)להתקנה על קיר
הזרם	צבע	20 A	אפור כהה
מקסימום (מקסימום) המסופק	חומר	4.6 Kilowatt	(מקור בתר-תעשייתי)פולסטיק תרמי
זרם מרבי	טיפולים חיצוניים	לא קיים כעת	מ'ס
הגנה תרמו-מגנטית	IP	לא קיים כעת	IP55
סוג הגנה מפני זרם דלף	דרגה	לא קיים כעת	IK10
מד הספק	זעזוע התנגדות	לא קיים כעת	±25 +50 °C
בדיקת זליגות זרם ישר	טמפרטורת הפעלה	כן	מ'ס
(Auto)restart	התאמות אישיות	לא קיים כעת	מ'ס
הגנות חשמליות			

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55

IK10

STANDARDS/APPROVALS

