

Product Data Sheet

GWJ1404T


JOINON



JOINON הן הפתרונות של (להתקנה על הקיר) I-ON EVO WALL ו- (להתקנה על הרצפה) I-ON EVO יחידות הטעינה לשימוש ציבורי וציבורי למחצה, והן עוצבו כך שיעמדו בכל מכה, לחץ, השחתה, תנאי מזג אוויר וכו' ולקישוריות מלאה בשילוב עם העיצוב המשושה הייחודי מאפשר התאמה של יחידות אלה לכל תרחיש עירוני ולכל JOINON EVO הפלטפורמה והאפליקציה של תצורת חנייה, עם חוויית משתמש מיטבית הודות למודולים מתחברים עמידים להשחתה, המצוידים בתצוגות גרפיות ברמת צבע JOINON, מלאה שמספקות שירות טוב יותר לנהגי הרכבים החשמליים. הן מגיעות כברירת מחדל עם הגרפיקה הסטנדרטית של וניתן להתאים אותן אישית לפי בקשה.

Charging way	מוד 3	Charging sockets	גו2
Connector type	Fixed socket (IPxxD)	Cable length (if available)	-
– מאפיינים חשמליים	-	כניסה-יציאה) ספק כוח	5 x 70 mm ²
כניסה			
זרם נקוב	64A	הספק כולל	44 W
– מאפיינים חשמליים	-	Nominal tension	400 V
יציאה			
Total Maximum Current	32A + 32A	'הספק מקס	22 kW + 22 kW
הגנה תרמו-מגנטית	D אופיין - 4P- 40A	סוג הגנה מפני זרם דלף	A סוג - 4P - 40A
User protection	DC Leak 6mA	מד	-
Functional characteristics	-	קישוריות	Wifi+Ethernet
תקשורת	OCPP 1.6J	Load Management	DLM/OCPP
הפעלת טעינה	RFID או APP	ממשק אנושי	'אינץ' 4.3" תצוגה גרפית
Master/Slave	כן	"Over-the-air" updates	כן
Programmable Remote Contact	כן	Restart	-
Local directives	-	-	-
מאפיינים מכניים	-	התקנה	(בסיס ההתקנה כלול בציוד) קרקע
חומר	משטח פלדה	צבע חיצוני	RAL7011 שלדה אפורה, מכסה
טיפול בפני שטח	צביעת משטחים נגד גרפיטי	IP	IP55
		דרגה	
זעזוע התנגדות	IK11	טמפרטורת עבודה	מ-25°C עד +55°C
Accessories available	-	RFID Card	GWJ8002
4G modem kits	GWJ8013	מסגרת לקיבוע על הקרקע	GWJ8021
DLM CT KIT for load management	GWJ8038 / תלת-פאזי / מעל (GWJ8038+GWD6821+C.T. (GWD96441+GWD96447)		
	100A		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK

IK11

STANDARDS/APPROVALS

