



לטעינה מהירה בזרם ישיר. הם אידיאליים לטעינת כל סוגי הרכב החשמלי ומצוידים JOINON הם הפתרונות של I-FAST מוצרי במערכות מתח גבוה לחניונים פרטיים או ציבוריים בעלי תחלופת רכבים גבוהה, כבישים מהירים ואזורי שירות. הסדרה כוללת מודולי הספק, אביזרים לניהול כבלים ולהתקנה של המוצרים על הרצפה

כניסה מתח	3 Φ 400 + 480 Vac	טמפרטורת עבודה	-40°C ~ +75°C
AC חיבור כניסת	3P+PE	לחות	כולל, ללא עיבוי 95%RH עד
זרם כניסה מרבי	58 A	גובה	2.000 מטר ומטה
תדר	45 Hz / 65 Hz	מידה	385 x 395 x 110 mm
טווח מתח יציאה	150 Vdc ~ 1000Vdc	משקל	22.5 Kg
זרם יציאה מרבי	0 ~ 100A	הגנת כניסה	OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, Surge protection
תפוקת הספק מרבית	30 kW	הגנת יציאה	SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
EMC סיווג	Class B According to IEC 61000-6-3, According to IEC 61000-6-1	נורת סימון לד לתפעול	נורת סימון תקלה, (צהוב) נורת סימון אזעקה, (ירוק) נורת סימון הפעלה (אדום)
אישור	IEC61851-1		

STANDARDS/APPROVALS

