





Proiettore polifunzionale in pressofusione di alluminio verniciato a polveri poliestere per impiego mobile su supporto tubolare Parabola in alluminio 99.85% brillantato e ossidato anodicamente Vetro piano temprato 5 mm spessore Guarnizione siliconica anti invecchiamento Adatto per utilizzo con lampade alogene Provvisto di gabbia di protezione e di cavo tipo H07RN-F sezione 3x1,5mm² di lunghezza 5m e spina IEC 309 16A 2P+T 200-250V IP67 per il collegamento elettrico

| | | | |
|--|---------|---|-----------------------|
| Applicazione | Esterno | Tipo di impiego | Mobile |
| Grado di protezione | IP55 | Resistenza agli urti | IK10 |
| Classe isolamento | I | Distanza minima dall'oggetto illuminato | 1.4 m |
| Peso (kg) | 4.8 | Colore | Grigio grafite |
| Corrente lampada | 4.3 A | Potenza lampada max | 1000 W |
| Attacco lampada | R7s | Lampada | HD |
| Classe di efficienza lampade compatibili | C ÷ B | Ottica | Simmetrica - ULOR: 0% |
| Codice Electrocod | 2424 | | |

DIMENSIONALE



CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA



IP

IP55

IK

IK10



1.4 m



MARCHI/APPROVAZIONI

