




De I-ON laadstations voor wandmontage zijn de oplossingen van JOINON voor openbare en semiopenbare toegang, ontworpen voor het laden van elektrische voertuigen en om alle slijtage, waaronder impact, druk, vandalisme en atmosferische invloeden te weerstaan. Ze zijn de eerste en enige op de markt met een gegarandeerde IP55-beschermingsgraad. Het speciale design zorgt ervoor dat de eenheden kunnen worden opgenomen in een stedelijke omgeving en parkeerconfiguratie, met een doelgerichte focus op de klantervaring van bestuurders. Ze zijn verkrijgbaar met standaard JoinOn graphics, die op verzoek kunnen worden aangepast.

INVOER		- Aant. contactdoos/connector (type)	Type 2 vandaalbestendige contactdoos, met shutters)
Klemmenblokken	2 x (5 x 10 mm ²)	Activering laden	Op afstand beheerd, via OCPP 1.6J
Nominale stroom	64 A	Menselijke interface	LED RGB en TFT-display
Totaal vermogen	44 Kilowatt	Connectiviteit	LAN
UITVOER		- MECHANISCHE FEITEN	-
Nominale spanning	400 V	Montage en installatie	Wandmontage
Kleur	Grijs, Hoofdeinde RAL 7011	Vermogen max.	22 kW per contactdoos
Materiaal	Staalplaat	Thermisch-magnetische bescherming	Momenteel niet aanwezig
Externe behandelingen	Anti-corrosie en anti-graffiti	Type aardlekbescherming	Momenteel niet aanwezig
IP graad	IP55	Vermogens meter	Ja (Type MID)
Mechanische weerstand	IK10	Gelijkstroom lekkagecontrole	Momenteel niet aanwezig
Bedrijfstemperatuur	-25 +50 °C	(Auto)herstart elektrische beschermingen	Momenteel niet aanwezig
Maatwerk	Ja (front)		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**

IP55

IK10

STANDARDS/APPROVALS

