

Product Data Sheet

GW44626

Seria 44 CE



Produkty z serii 44 CE stanowią wodoszczelne puszkę instalacyjne do montażu natynkowego zgodne z normami EN 60670-1 (CEI 23-48) oraz IEC 60670-22 (CEI 23-94) oraz wykonane z technopolimerów o wysokiej wytrzymałości. W tej serii produktów znajdują się wersje o stopniu ochrony IP44, IP55, IP56 z gładkimi ściankami lub wyposażone w dławiki kablowe do szybkiego montażu oraz różne rodzaje pokryw: zaślepiające / przezroczyste, wklęsłe / płaskie, wciskane / wkręcane (wykonane z tworzywa sztucznego, również wkręcane na 1/4 obrotu, lub wykonane z metalu). Produkty dostępne są w wykonaniu z wielu rodzajów materiałów samogasnących (do 960 °C w próbie rozżarzonego drutu). Nadają się do przyłączy zwykłych, do zastosowań specjalnych, a także do zastosowań przemysłowych..

Material	Izolacja	Do Q-DIN	10
Do tablice rozdzielcze	GW42004 - GW42005 - GW42006 - GW42007	Do skrzynek Wymiary	240x190
Do skrzynek odległość między środkami BxH (mm)	240x190	Electrocod	0303

DIMENSIONAL

