




#### Descriere întrerupător în miniatură

Cod MT 60  
 Nr. poli 3P  
 Nr. module 3  
 Curent nominal 10 A  
 Curbă C  
 Tensiune nominală 230-400 V

| Standard                                       | EN 60898, EN 60947-2                          | Frecvență nominală (Hz)                             | 50/60 Hz                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Capacitate de rupere EN 60898 230V (Icn)       | 6000 A                                        | Capacitate de rupere EN 60898 400V (Icn)            | 6000 A                                        |
| Capacitate de rupere EN 60898 (Ics)            | 1 x Icn                                       | Capacitate de rupere IEC/EN 60947-2 230V (Icu)      | 20 kA                                         |
| Capacitate de rupere IEC/EN 60947-2 400V (Icu) | 10 kA                                         | Capacitate de întrerupere EN 60947-2 (Ics)          | 75% Icu                                       |
| Tensiune de izolare (Ui)                       | 500 V                                         | Tensiune nominală de rezistență la impulsuri (Uimp) | 4 kV                                          |
| Tensiune de funcționare minimă:                | 12V AC/DC                                     | Tensiunea maximă de operare                         | 440V c.a. / 220V c.c.                         |
| Rezistența electrică                           | 10,000                                        | Rezistența mecanică:                                | 20,000                                        |
| Cablu rigid secțiune                           | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup> | Cablu flexibil secțiune                             | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup> |
| Cuplu de strângere nominal                     | 2 Nm                                          | Temperatură de funcționare                          | -25 +60 °C                                    |
| Temperatura de stocare                         | -40 +70 °C                                    | Electrocod                                          | 1411                                          |

### DIMENSIONAL



### STANDARDS/APPROVALS

