




Descrizione Interruttore non automatico scatolato
 Cod MSXM 250c
 Nr. poli 3P
 Curent nominal 250 A
 Eliberare -

CARATTERISTICHE ELETTRICHE		CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Standard	IEC/EN 60947-2	Executare	Fix
Categoria de utilizare	AC-23A, DC-22A	Montaggio su guida DIN	Si, tramite accessorio
Frecvență nominală (Hz)	50 / 60	Accessoriabile con comando motore	Si
Tensiune nominală de impiego (Ue)	690 Vac - 250 Vdc	Interblocco compatibile	A leva - A filo
Tensiune nominală de rezistență la impulsuri (Uimp)	8 kV	Terminali in dotazione	Front FC
Categorie supratensiune	IV	Poziția de asamblare	Orice
Tensiune de izolare (Ui)	800 V	Alimentazione monte/valle	Si
Regolazione termica	-	Durata elettrica (415Vac)	6.000 cycles
Regolazione magnetica	-	Durata meccanica	18.000 cycles
Protezione del neutro	-	Temperatură de funcționare	-5°C +65°C
Potenza dissipata totale	57.63 W	Temperatura de stocare	-20° +65°
Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm)	6	Greutate (kg)	1.5
Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw)	3 kA	Lățime	105 mm
Regolazione I _{dn}	-	Înălțime	165 mm
Regolazione dt	-	Adâncime	68 mm
POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO I _{cu}	-	POTERE DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO ICS	-
220/240Vac	-	220/240Vac	-
400/415Vac	-	400/415Vac	-
440Vac	-	440Vac	-
525Vac	-	525Vac	-
690Vac	-	690Vac	-
250Vdc	-	250Vdc	-

DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9443

Gama MSX

STANDARDS/APPROVALS

