





Proiector multifuncțional din aluminiu turnat, vopsite cu pulbere de poliester, pentru utilizări portabile pe suport telescopic reglabil (min. 1 m - max. 1,4 m). Componente optice din aluminiu 99,85 % lustruit și anodizat. Sticlă călită plată, grosime 5 mm. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Echipat cu carcasă de protecție și cablu de tip H07RN-F cu secțiune de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, lungime de 5 m cu fișă IEC 309 2P+E 200-250 V IP67.

Cerere	Interior - Exterior	Tipul de utilizare	Instrumentele
Grad IP	IP55	Rezistență mecanică	IK10
Clasa de izolație	I	Distanța minimă față de obiectul iluminat	1 m
Greutate (kg)	4.6	Culoare	Gri grafit
Curent lampă	2.1 A	Putere max lampă	500 W
Suport lampă	R7s	Lampă	HD
Clasa de eficiență a lămpilor compatibile	„D + C:	Optică	Optică simetrică - ULOR: 0%
Electrocod	2424		

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP55

IK

IK10



1 m



### STANDARDS/APPROVALS

