





Corp de iluminat pentru alei/grădini din aluminiu turnat, vopsit cu pulbere de poliester, după pasivare trivalentă. Protecție din plastic. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Sursă principală de iluminare cu LED activată de la o sursă normală de alimentare, LED secundar cu lentilă pentru efect spot.

| | | | |
|---|------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Clasa de izolație | I | Culoare | BlueGreen |
| Grad IP | IP65 | Lampă | LED |
| Rezistență mecanică | IK10 | Tensiune | 220-230 V - 50/60 Hz |
| Nr. de lămpi | 6+3 | Lampă de semnalizare luminoasă | Alb |
| Lampă principală | LED alb - 3000 K | Greutate (kg) | 4 |
| Cerere | Extern | Înălțime (H) (mm) | 350 |
| Alimentarea sistemului | 27 W | Garanție | Poate fi extins |
| Temperatură de funcționare | -25 +25 °C | Tip driver | LED driver curent constant |
| Clasa de eficiență a LED-urilor integrate | A++ / A++ | Tipul sursei de lumină | LED - Nu poate fi înlocuit |
| Electrocod | 244C | Poluarea luminoasă | cd/klm |

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP65



IK
IK10



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



STANDARDS/APPROVALS

