




Chorus modüler cihazlarını monte etmeye uygun bir dizi bağımsız, duvara monte ve boş kendinden destekli kutu. Beyaz ve siyah renklerde mevcut olan ayaklı ve duvara monte kutular, Chorus çerçeve destekleri ve One plakaları ile tamamlanmalıdır. Gri RAL 7035'ten yapılmış kendinden destekli kutular, IP40 ve IP55 koruma dereceli olarak mevcuttur: her ikisi de çıkarılabilir çıkıntılarla düzenlenmiştir, ayrıca su geçirmez versiyon, UV'ye dayanıklı şeffaf bir membran ile sağlanır. Toprak terminalini sabitlemek için kutular ve kendinden destekli mahfazalar düzenlenmiştir.

Tanım	4 m	Renk	Gri RAL 7035
İtiş yeri deliği adedi Ø23	Yanlarda 8 / Altta 1	delik tipi	Alette çıkarılabilir
IP derecesi	IP40	Yalıtım sınıfı	II
Direnç dayanıklı	IK07	Kapak vidaları	Korozyona dayanıklı çelik
Tork vida sıkıştırma	0.8 Newton/metre	Dış boyut LxHxD (mm)	132x82x56
Akkor Tel Deneyi	650 °C	Bilyeli termo sıcaklık	70 °C
Standart	EN 60670-1	Kurulum sıcaklığı	-25 +60 °C
Elektrokod	0212		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP40



IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

