




Tanım Otomatik tekrar kapama cihazı
Kod Rm PRO 2P'yi Yeniden Başlatın
ile birleştiğinde GW94227
Nominal voltaj AC 230 V
Nominal akım 16 A
Nominal akım 16 A
Modül sayısı 3
Standart EN 50557

Nominal frekans (Hz)	50 - 60 Hz	Dağıtım sistemi	TT - TN-S
Canlı parçalar ve toprak arasındaki nominal çalışma dışı direnç (Rdo)	8kΩ	Yalıtım voltajı (Ui)	500 V
Canlı parçalar ve toprak arasındaki nominal çalışma direnci (Rd)	16 kΩ	Voltaja dayanıklı nominal impuls (Uimp)	4 kV
Maksimum çalışma frekansı	30 çalışma/saat	Aşırı voltaj kategorisi	III
Mekanik dayanıklılık	4000	Kutup ve toprak arasındaki dielektrik dayanım test gerilimi	1 dakika için 2500 Vac
Kaçak akım koruma tipi	A	Nominal kaçak akım	30 mA
Çalıştırma sıcaklığı	-5 +60 °C	Depolama sıcaklığı	-40 +70 °C
Zamansız açma için otomatik tekrar kapama	Evet	Topraklama hatası testi	Evet
Sürekli sistem izleme	Evet	Komple kontrollü	GWD0951 Yardımcı kontak - GW90992 RS485 BUS Modülü
kutup sayısı	2P	Kıvrım	C
RCCO tipi	A	Kesme kapasitesi (EN 61009-1)	4500 A
Elektrokod	1414		

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

