




#### Tanım KOMPAKT MİNYATÜR DEVRE KESİCİ

Kod MTC 45  
Kutup adedi 1P+N  
Modül sayısı 1  
Nominal akım 13 A  
Kıvrım C  
Nominal voltaj 230 V

Standart	EN 60898, EN 60947-2	Nominal frekans (Hz)	50/60 Hz
Kesme kapasitesi EN 60898 230V (Icn)	4500 A	Kesme kapasitesi EN 60898 (Ics)	1 x Icn
Kesme kapasitesi EN -2 230V (Icn)	6 kA	Kesme kapasitesi EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
Yalıtım voltajı (Ui)	500 V	Voltaja dayanıklı nominal impuls (Uimp)	4 kV
Minimum çalışma voltajı:	12V ac/dc	Maksimum çalışma voltajı	440V AC / 220V DC
Elektrik dayanıklılığı	10000	Mekanik dayanıklılık	20,000
sert kablosu kesiti	$\leq 1 \times 16$ - $\leq 1 \times 10 + 1 \times 6$ mm <sup>2</sup>	esnek kablosu kesiti	$\leq 1 \times 10$ - $\leq 2 \times 6$ mm <sup>2</sup>
Nominal sıkıştırma torku	1,2 Nm	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C
Depolama sıcaklığı	-40 +70 °C	Elektrodot	1411

### DIMENSIONAL



### STANDARDS/APPROVALS

