



70 RT HP, bir kutu içinde sağlanan, izolasyon malzemesi ve metalden oluşan yeni bir 16A ila 160A yük ayırıcılardır. Kontrol ve acil durum versiyonlarında mevcut olan ürün yelpazesi, tümü yardımcı kontaklarla donatılabilen 16 ila 63A seçeneklerinde ön panel veya DIN ray montajı için pano versiyonlarıyla tamamlanır. Bu cihazlar güvenilirlik, işlevsellik ve performansta en üst seviyeyi sunmak için tasarlanmıştır. Yüksek performanslı malzemelerin kullanımı sayesinde en zorlu koşullarda bile kurulumu basitleştiren, kablolama sürelerini azaltan ve maksimum güvenlik ve sağlamlık sağlayan teknolojik olarak gelişmiş bir çözüm sunarlar.

Düzenleme alanı	117-305mm (16-40A) - 144-337mm (63-80A)	Nominal akım (A)	16
İzolatör için	16 Bir - 25 Bir - 32 Bir - 40 Bir - 63 Bir - 80 Bir	Ayarlama mesafesi	90 - 160 mm
Verilen aksesuarlar	parantez seti	Elektrokod	1740

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY STANDARDS/APPROVALS