






70 RT HP, bir kutu içinde sağlanan, izolasyon malzemesi ve metalden oluşan yeni bir 16A ila 160A yük ayırıcısıdır. Kontrol ve acil durum versiyonlarında mevcut olan ürün yelpazesi, tüm yardımcı kontaklarla donatılabilen 16 ila 63A seçeneklerinde ön panel veya DIN ray montajı için pano versiyonlarıyla tamamlanır. Bu cihazlar güvenilirlik, işlevsellik ve performansta en üst seviyeyi sunmak için tasarlanmıştır. Yüksek performanslı malzemelerin kullanımı sayesinde en zorlu koşullarda bile kurulumu basitleştiren, kablolama sürelerini azaltan ve maksimum güvenlik ve sağlamlık sağlayan teknolojik olarak gelişmiş bir çözüm sunarlar.

Devre kesici	Döner izolatör	Versiyon	Kutu
Malzeme	Yalıtım	Tip	Acil durum için
Nominal akım (A)	16	Kutup sayısı	3P+N
Tuş rengi	Kırmızı	Kitlenebilir	VAR (maks. 3 kilit KAPALI)
IP derecesi	IP66/IP67/IP69	Direnç dayanıklı	IK08
Ortam sıcaklığı	-25 +60 °C	Lid screws (no. and type)	4 insul. 1/4 turn
Current in AC21A (415V)	16	Delik girişi	2 x M20/25 + 2 x M20/25
Current in AC22A (415V)	16	Aksesuar tipi	Max. 2 auxiliary contacts (1 per side)
Current in AC23A (415V)	16	Kablo kısmı	1-10 mm²

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IK

IP66/IP67/IP69

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

