





Wasserdichte Abdeckungen IP55 Serie ChoruSmart für runde/quadratische (Achsabstand 60mm) und rechteckige (3 und 4 Module) Unterputzdosen. Wasserdichte Abdeckungen mit Halterung und langen Schrauben, für die Installation von Geräten der Serie Chorusmart. Ergonomische Membrane, maximaler Öffnungswinkel des Deckels 160°, erleichterte bedienung durch einen komfortablen Griff. Garantierte Schutzart IP55 bei geschlossenem Deckel und wasserdichter Abdeckung, die auf glatten und wasserdichten Wänden ohne Rillen montiert wird.

Kategorie	Baureihe ChoruSmart	Typ	Rahmen italienischer Standard
Gruppe	Wasserdichte Platten	Beschreibung	3 Einsätze
Farbe Rahmen	Titan	Oberfläche	Glänzend
Material	Technopolymer	Schutzart	IP55 (bei geschlossenen Deckel)
Deckel	Mit Membran	Farbe der Membran	Transparent
Für Unter-putzdosen	Rechteckig 3 Module	Befestigung	2 Schrauben (im Lieferumfang enthalten)
Typ Schraube	6/32 x 30mm	Material der Schraube	Verzinkter Stahl
Mit Halterung	GW16803	Dichtung	Vulkanisierter Schaumgummi
Glühdrahtprüfung	650 °C	Kugeldruckprüfung	70 °C
Norm	EN 60669-1	Betriebstemperatur	-25 +60 °C
UV-Beständigkeit	Ja (ISO 4892-2)	Maximaler Öffnungswinkel des Deckels	160°
Electrocod	0110		

Abmessungen



Technische Symbole



Normen / Richtlinien

