



Eine umfangreiche Baureihe von Steuergeräten, Netzteilsteckdosen (gemäß nationalen und internationalen Normen), Signalaufnehmern, Klimaregelung, Komfortmanagement, technischer Alarmierung, Notbeleuchtung. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben verfügbar: glänzend Weiß, Satinweiß, Naturbeige, Satinschwarz und lackiertes Titan sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich vielzählige Kombinationen mit den Abdeckrahmen der ChoruSmarts-Baureihe erstellen.

Kategorie	Dimmer	Material	Technopolymer
Anzahl Module	1	Versorgungs- spannung	230V ac - 50 Hz
Betätigung	Drehgriff	LED Farbe	Bernstein
Farbe	Glänzend weiss	Anschlussklemmen	Mit Schrauben
Anschluss feindrähtig (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5	Anschluss massiv (mm <sup>2</sup> )	Max. 2,5
Elektr. Trafos mit 12Vac Halogenlampen	10 ÷ 160 W	230V Glühlampen-Halogenlampen	10 ÷ 160 W
LED Lampen 230V	4 ÷ 160W	Norm	EN 60669-2-1; 2014/35/EU; 2014/30/EU

### Normen / Richtlinien

