


Die modularen Geräte des Systems ermöglichen eine unendliche Kombination zwischen Geräten und Rahmen, dank eines kompletten Sortiments, das allen Design-, Funktions- und Installationsanforderungen gerecht wird. Das Sortiment umfasst Befehle, Steckdosen und Schutz, Anzeigen, Anschlüsse und Geräte für die Steuerung, Sicherheit und den Komfort Ihres Zuhauses.

Kategorie	Steckdose	Beschreibung	2P+E - 16A
Gruppe	Für bestimmte Stromkreise	Farbe	Orange
Spannung	250 V ac	Schutzleiter-anschluss	-
Standard	Deutsch	Merkmale	Mit erhöhtem Berührungsschutz
Für Steckstifte	Ø 4,8 mm	Anschlussklemmen	Mit Schrauben
Typ	-	Norm	IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1
Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute	Isolationswiderstand	> 5 MOhm
Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung).	10.000 bei In 250 V ac cosφ=0,8	Kugeldruckprüfung	125 °C
Glühdrahtprüfung	850 °C	Haltekraft Klemme	> 50 N
Anschluss feindrätig (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4	Anschluss massiv (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
Anz. SYSTEM Module	2	Material	Technopolymer
Electrocod	0131		

Abmessungen



Technische Symbole



Normen / Richtlinien

