



Beschreibung Rotary switch disconnector

Artikelnr. MSS 630

Anz. Pole 3P

Bemessungs- strom 630 A


#### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Norm	EN 60947-3
AC-Bemessungsbetriebsspannung (Ue)	400V
DC Bemessungsbetriebsspannung (Ue)	220 V
AC Maximale Betriebsspannung (Ue max)	690 V
DC Maximale Betriebsspannung (Ue max)	500V
Bemessungsisolations- spannung (Ui)	1000 V
Bemessungsstoß spannungsfestigkeit (Uimp)	12 kV
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit für 1 s (Icw)	13 kA
Bemessungskurzschlussstromein schaltvermögen (Icm)	45 kA
Bedingter Kurzschlussstrom mit Sicherung (Icc)	70 kA (gG 630A)
Verlustleistung pro Pol	30,9 W
<b>AC Bemessungsbetriebsstrom (Ie)</b>	
AC-20A / AC-20B (690V AC)	630 A / 630 A
AC-21A / AC-21B (400V AC)	630 A / 630 A
AC-21A / AC-21B (500V AC)	630 A / 630 A
AC-21A / AC-21B (690V AC)	500 A / 500 A
AC-22A / AC-22B (400V AC)	630 A / 630 A
AC-22A / AC-22B (500V AC)	500 A / 500 A
AC-22A / AC-22B (690V AC)	315 A / 315 A
AC-23A / AC-23B (400V AC)	500 A / 500 A
AC-23A / AC-23B (500V AC)	315 A / 315 A
AC-23A / AC-23B (690V AC)	160 A / 200 A
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

#### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mechanische Lebensdauer	5.000 Zyklen
Maximale Anzahl an Hilfskontakten, die installiert werden können	1
Mindestquerschnitt Leiter	2x150 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt Leiter (starr/flexibel)	2x300 mm <sup>2</sup>
Maximale Sammelschienebreite	50 mm
Anzugsdrehmoment	20 Nm
Vorbereitet für Verriegelung in AUS-Position	Yes (ø8 mm max)
Höhe	170 mm
Breite (mm)	230
Tiefe	110 mm
Gewicht (kg)	4
<b>DC Bemessungsbetriebsstrom (Ie)</b>	
DC-20A / DC-20B (220V DC)	630 A / 630 A
DC-20A / DC-20B (400V DC)	630 A / 630 A
DC-20A / DC-20B (440V DC)	-
DC-20A / DC-20B (500V DC)	630 A / 630 A
DC-21A / DC-21B (220V DC)	630 A / 630 A
DC-21A / DC-21B (400V DC)	500 A / 500 A (2 poles in series for "+" and 1 pole for "-")
DC-21A / DC-21B (440V DC)	-
DC-21A / DC-21B (500V DC)	500 A / 500 A (2 poles in series for "+" and 1 pole for "-")
DC-22A / DC-22B (220V DC)	500 A / 500 A
DC-22A / DC-22B (400V DC)	500 A / 500 A (2 poles in series for "+" and 1 pole for "-")
DC-22A / DC-22B (440V DC)	-
DC-22A / DC-22B (500V DC)	-
DC-23A / DC-23B (220V DC)	500 A / 500 A
DC-23A / DC-23B (400V DC)	-
DC-23A / DC-23B (440V DC)	-
DC-23A / DC-23B (500V DC)	-

### Abmessungen





Produktdatenblatt

GW97732

Baureihe 97 MSS

Normen / Richtlinien

