Produktdatenblatt

GWD9014

MSX

Beschreibung Interruttore automatico scatolato
Artikelnr. MSX 160c
Anz. Pole 3P+N
Bemessungs- strom 80 A
Auslöser Elektromechanisch

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	-	**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**	-
Norm	IEC/EN 60947-2	Ausführung	Fest
Kategorie	A	Montage auf DIN Schiene	Ja, mit Hilfe von Zubehör
Bemessungs- frequenz (Hz)	50 / 60	Kann mit Motorantrieb ausgestattet werden	Nein
Bemessungsspannung (Ue)	525 Vac - 250 Vdc	Kompatible Verriegelung	-
Bemessungsstoß spannungsfestigkeit (Uimp)	8 kV	Klemmen im Lieferumfang enthalten	Vorderseitige für Kabel FW
Überspannungs- kategorie	IV	Position Montage	Jeder
Isolationsspannung (Ui)	690 V	Upline/Downline-Stromversorgung	Ja
Thermische Regulierung	0,63 - 0,8 - 1 x In	Elektrische Lebensdauer (415Vac)	14.000 cicli
Magnetische Regulierung	Fest - 1.000 A	Mechanische Lebensdauer	20.000 Zyklen
Neutralleiterschutz	Nicht geschützt	Betriebstemperatur	-5°C +65°C
Totale Verlustleistung	41.2 W	Lagertemperatur	-20° +65°
Bemessungskurzschlussstromeinschaltvermögen (Icm)	-	Gewicht (kg)	1
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit für 0,3 s (Icw)	-	Breite	100 mm
Idn-Regelung	-	Höhe	130 mm
DT-Regelung	-	Tiefe	68 mm

GRENZ-SCHALTVERMÖGEN (ICU)	-	**BETRIEBS-SCHALTVERMÖGEN (ICS)**	-
220/240Vac	25 kA	220/240Vac	13 kA
400/415Vac	16 kA	400/415Vac	8 kA
440Vac	10 kA	440Vac	5 kA
525Vac	6 kA	525Vac	3 kA
690Vac	-	690Vac	-
250Vdc	13 kA	250Vdc	7 kA

Abmessungen



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letze Überarbeitung 12/10/2024

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden

Normen / Richtlinien

CE