



Beschreibung Interruttore automatico scatolato

Artikelnr. MSX 125

Anz. Pole 3P

Bemessungs- strom 63 A

Auslöser Elettromeccanico

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Norm                                                | IEC/EN 60947-2       |
| Kategorie                                           | A                    |
| Bemessungs- frequenz (Hz)                           | 50 / 60              |
| Tensione nominale di impiego (Ue)                   | 690 Vac - 250 Vdc    |
| Bemessungsstoß-<br>spannungsfestigkeit (Uimp)       | 8 kV                 |
| Überspannungs-<br>kategorie                         | IV                   |
| Isolationsspannung (Ui)                             | 800 V                |
| Regolazione termica                                 | 0,63 - 0,8 - 1 x In  |
| Regolazione magnetica                               | 6 - 8 - 10 - 12 x In |
| Protezione del neutro                               | -                    |
| Potenza dissipata totale                            | 19.29 W              |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm)  | -                    |
| Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw) | -                    |
| Regolazione Idn                                     | -                    |
| Regolazione dt                                      | -                    |


#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ausführung                        | Fisso - Rimovibile     |
| Montaggio su guida DIN            | Sì, tramite accessorio |
| Accessoriabile con comando motore | Sì                     |
| Interblocco compatibile           | A leva - A filo        |
| Terminali in dotazione            | Vorderseitige FC       |
| Position Montage                  | Jeder                  |
| Alimentazione monte/valle         | Sì                     |
| Durata elettrica (415Vac)         | 30.000 cycles          |
| Durata meccanica                  | 30.000 cycles          |
| Betriebstemperatur                | -5°C +65°C             |
| Lagertemperatur                   | -20° +65°              |
| Gewicht (kg)                      | 1.1                    |
| Breite                            | 90 mm                  |
| Höhe                              | 155 mm                 |
| Tiefe                             | 68 mm                  |

#### POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO Icu

| POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO Icu |       | POTERE DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO ICS |            |
|------------------------------------|-------|----------------------------------------|------------|
| 220/240Vac                         | 85 kA | 220/240Vac                             | 85 kA      |
| 400/415Vac                         | 65 kA | 400/415Vac                             | 36 / 33 kA |
| 440Vac                             | 50 kA | 440Vac                                 | 25 kA      |
| 525Vac                             | 25 kA | 525Vac                                 | 22 kA      |
| 690Vac                             | 6 kA  | 690Vac                                 | 6 kA       |
| 250Vdc                             | 40 kA | 250Vdc                                 | 40 kA      |

### Abmessungen





Produktdatenblatt

GWD9154

Baureihe MSX

Normen / Richtlinien

