





Scheinwerfer aus Aluminiumdruckguss mit verzinktem Stahlbügel in Leuchtenfarbe. Ausgerüstet mit Goniometer zur vereinfachten Ausrichtung. Getrennter Optik- und Elektrogerätebereich. Optikabdeckung mit Glasrahmen und Schnappfedern. Flachglas, ESG, 5mm. Alterungsbeständige Silikondichtung. Netzzuleitung über Kabelverschraubung für Kabel mit  $\varnothing 7 \div 10,5$  mm. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%. Einrichtungsplatte für elektrischen Komponenten aus verzinktem Stahlblech. Anschlussklemme 3 polig. Zu Vervollständigen mit Vorschaltgeräteeinheit.

Anwendung	Außenbereich	Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK10	Isolations- klasse	I
Maximale Windangriffsfläche	0.15 m <sup>2</sup>	Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	3 m
Gewicht (kg)	9	Farbe	Graphitgrau
Leuchtmittel	HIT	Leistung Lampe	1000 W
Lampen- Strom	9.5 A	Lampen- fassung	E40
Effizienzklasse vergleichbarer Lampen	A ÷ A+	Optik	Symmetrisch breitstrahlend - ULOR: 0%
Electrocod	244B		

### Abmessungen



### Lichtverteilungskurve



### Technische Symbole



IP  
IP66

IK  
IK10



0.15 m<sup>2</sup>

3 m



### Normen / Richtlinien

