Produktdatenblatt

GW85066

Auf Anfrage

Scheinwerfer für den Außenbereich aus Thermoplast in Rauchgrau mit feuerverzinktem Stahlbügel in Leuchtenfarbe. Ausgerüstet mit Goniometer zur vereinfachen Ausrichtung. Flachglas 4mm, ESG, mit Siebdruck; mit Gelenk am Leuchtenkörper verbunden zur vereinfachten Wartung. Alterungsbeständige Silikondichtung. Netzzuleitung mit Kabelverschraubung PG13,5 für Kabel mit Ø 6.5 ÷13 mm. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%. Einrichtungsplatte für elektrischen Komponenten aus verzinktem Stahlblech. Schnellanschluss mittels 3 poliger Steckklemme mit Lösetaste.

Anwendung	Außenbereich	Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK09	Isolations- klasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C	Maximale Windangriffsfläche	0.124 m²
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	1 m	Gewicht (kg)	4.3
Farbe	Rauchgrau	Spannung	220-240 V - 50/60 Hz
Leuchtmittel	TC-TELI	Leistung Lampe	2x26/32/42 W
Lampen- fassung	GX24q-3 / GX24q-4	Effizienzklasse vergleichbarer Lampen	A
Art des Treibers	EVG Elektronisches Vorschaltgerät	Optik	Symmetrisch
Licht Verschmutzung	0 cd/Klm	Garantie	5 Jahre
Electrocod	2443		

Abmessungen



Lichtverteilungskurve



Technische Symbole



Normen / Richtlinien

CE

Daten, Maße, Ansichten und Bilder dienen nur zu Informationszwecken, letzte Aktualisierung 12/10/2024. Sie können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Es wird daher immer empfohlen, die zuletzt auf der Website www.gewiss.com veröffentlichte aktuelle Version zu lesen. Die Lichtströme und die Systemleistung unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25 ° C. Garantiebedingungen unter https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty - 1 of 1