




Straßenleuchte aus Aluminiumdruckguß, 3-fach passiviert und beschichtet. Der Mastaufsatz kann durch Herausnahme und Drehen als Mastansatz verwendet werden. Mastaufsatz aus Aluminiumdruckguß, 3-fach passiviert und pulverbeschichtet (Graphitgrau) mit Winkelskala zur korrekten Ausrichtung. Möglichkeit zur stufenlosen Einstellung $\pm 20^\circ$ vor Ort; $0+20^\circ$ Installation Mastaufsatz. Reflektor aus 99,85% Reinstaluminium, poliert und eloxiert. alterungsbeständige Silikondichtung. Kondensationsschutz mit Ausgleichsmembran. Versorgungseinheit mit elektrischen Komponenten. Gehäuse aus Polyamid mit Griff zum einfachen Wechsel oder Up-/Downgrade. Netzklemme, zweiteilig für 2.5 mm² und dopplete isolation; PG 13.5 für Kabel mit Durchmesser von 6.5÷11.5 mm. Flachglas gehärtet, ESG, Materialstärke 4mm mit Siebdruck. Fassung aus Keramik auf Träger montiert.

Anwendung	Außenbereich	Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK10	Maximale Windangriffsfläche	0.21 m ²
Neigung einstellbar	+20° -20°	Gewicht (kg)	9.3
Farbe	Graphit / Aluminium	Max. Lampen Leistung	150 W
Lampen- fassung	E40	Optik	Abgeschirmt

Abmessungen

Lichtverteilungskurve



Technische Symbole



IP
IP66

IK
IK10


0.21 m²

