



I-FAST-Produkte sind die JOINON-Lösungen für das DC-Schnellladen. Ideal für das Aufladen aller Arten von Fahrzeugen, auf privaten oder öffentlichen Parkplätzen mit hoher Rotation, Autobahnen und Schnellstraßen sowie Raststätten ausstatten. Das Sortiment umfasst Leistungsmodule, Zubehör für das Kabelmanagement und die Bodeninstallation der Produkte.

Eingangsspannung	3 Φ 400 + 480 Vac	Betriebstemperatur	-40°C ~ +75°C
AC Anschluss	3P+PE	Luftfeuchtigkeit	\leq 95%RH, ohne Kondensation
Max. Eingangsstrom	58 A	Max. Aufstellhöhe	\leq 2.000 m
Frequenz	45 Hz / 65 Hz	Abmessungen	385 x 395 x 110 mm
Ausgangsspannungsbereich	150 Vdc ~ 1000Vdc	Gewicht	22,5 Kg
Max. Ausgangsstrom	0 ~ 100A	Eingang	OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, Surge protection
Maximale Ausgangsleistung	30 kW	Ausgang	SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
Wirkungsgrad (lm/W)	Klasse B gemäß IEC 61000-6-3, gemäß IEC 61000-6-1	Betriebs-LED-Anzeige	Betriebsanzeige (Grün), Alarmanzeige (Gelb), Fehleranzeige (Rot)
Zertifikate	IEC61851-1		

Normen / Richtlinien

