




Descripción Interruttore automatico scatolato  
 Código MSXD 125  
 N° polos 3P  
 Corriente nominal 125 A  
 Disparador Electromecánico

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**

**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**

Norma de referencia	IEC/EN 60947-2	Ejecución	Fijo
Categoría de uso	A	Montaje en carril DIN	Si, mediante accesorio
Frecuencia nominal (Hz)	50 / 60	Se puede equipar con mando motor	Si
Tensión nominal de funcionamiento (Ue)	525 Vac	Enclavamiento compatible	-
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	8 kV	Terminales suministrados	Delantero FC
Categoría de sobretensiones	IV	Posición de montaje	Cualquier
Tensión de aislamiento (Ui)	525 V	Alimentación aguas arriba/aguas abajo	Si
Regulación térmica	0,63 - 0,8 - 1 x In	Durabilidad eléctrica (415Vac)	30.000 ciclos
Regulación magnética	Fija - 1.250 A	Durabilidad mecánica	30.000 ciclos
Protección del neutro	-	Temperatura de empleo	-5°C +65°C
Potencia total disipada	29.52 W	Temperatura de almacenaje	-20° +65°
Capacidad nominal de cierre en cortocircuito (Icm)	-	Peso (kg)	1.1
Corriente admisible de corta duración para 0,3s (Icw)	-	Ancho	90 mm
Ajuste de IDN	0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 A	Altura	155 mm
Ajuste DT	0 - 60 - 200 - 400 - 700 ms	Profundidad	68 mm
<b>CAPACIDAD DE CORTE EXTREMA UCI</b>		<b>CAPACIDAD DE CORTE DE SERVICIO (ICS)</b>	
220/240Vac	35 kA	220/240Vac	27 kA
400/415Vac	25 kA	400/415Vac	19 kA
440Vac	15 kA	440Vac	12 kA
525Vac	8 kA	525Vac	6 kA
690Vac	-	690Vac	-
250Vdc	-	250Vdc	-

**DIMENSIONAL**





Ficha Técnica Producto

GWD9246

MSX

MARCAS/APROBACIONES

