

Ficha Técnica Producto

GW68539

Serie 68 CO





Cuadros "CO" de obra para alimentación, tipo 68 QP y 68 CDK: Se instala inmediatamente después del contador para proteger el cable que va desde el cuadro de contador al cuadro de distribución general... Disponibles en versiones con potencia desde 17 kW (32A) a 130 kW (250A), todos equipados con pulsador de emergencia.

Tipología	CDK "CO"	Tipo de cuadro	Cableado
Color	Gris RAL 7035	Dim. exter. BxHxP (mm)	410x285x140
Peso (kg)	4	Conformidad normativa	EN 61439-4 (ASC)
Características	Resistencia UV (EN 62208)	Grado de protección	IP65
Resistencia a impactos	IK09	Test del hilo incandescente	650 °C
Termopresión con bola	70 °C	Clase aislamiento	<u> </u>
Nº polos	4	Potencia suministrable (kW)	65
Interruptores General	Magnetotérmico 125A 4P 16kA	interruptor magnetotérmico diferencial general	MTHP + BD 125 A
Pulsador de emergencia	Si	Código Electrocod	139

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS												
Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes			Aceite	Rayos			
	Concrentados	Diluidos	Concrentados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico	mineral	ÚV		
Resistente	No resistente	Res <mark>isten</mark> cia Iimitada	No resistente	Res <mark>isten</mark> cia limitada	Re <mark>sisten</mark> cia Iimitada	No resistente	No resistente	Re <mark>sisten</mark> cia Iimitada	Res <mark>isten</mark> cia Iimitada	Re <mark>sisten</mark> cia Iimitada		

DIMENSIONAL





SIMBOLOGÍA TÉCNICA















MARCAS/APROBACIONES

