





Proyector de aluminio inyectado, con lira galvanizada electrolíticamente y pintada en el mismo color que el cuerpo Equipado con escala goniométrica para agilizar el apuntamiento Compartimento óptico y eléctrico separados Vano óptico de apertura frontal mediante tornillos, cambio de lámpara por la parte posterior a través de puerta con tornillos Cristal templado de 5 mm Junta de silicona anti envejecimiento Entrada de alimentación a través de prensa PG13.5 para cables de diámetro 6.5÷13 mm Entrada de alimentación a través de prensa PG11 para cables de diámetro 7÷10 mm Parábola en aluminio 99.85% abrigantada y oxidada anódicamente Placa portacomponentes en acero cincado Regleta tripolar Versión cableada y con ajuste de fase, para ser empleada con el correspondiente grupo de alimentación

Aplicación	Exterior	Grado de protección	IP66
Resistencia a impactos	IK09	Clase aislamiento	I
Superficie máxima expuesta al viento	0.25 m ²	Superficie lateral expuesta al viento	0.083 m ²
Distancia mínima al objeto iluminado	3 m	Peso (kg)	15.7
Color	Gris grafito	Lámpara	MT*
Potencia lámpara	1000 W	Corriente lámpara	8.25 A
Fijación lámpara	E40	Óptica	Asimétrica extensiva - ULOR: 0%
Certificación DIN 18032-3	Conforme	Código Electrocod	2433

DIMENSIONAL



CURVA FOTOMÉTRICA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP
IP66

IK
IK09



0.25 m²

3 m



MARCAS/APROBACIONES

