





Proyector equipado con power LED, difusor de calor en fundición de aluminio libre de cobre según EN AB 44300 (Cu < 0,08 %) y marco de poliamida PA6 reforzada con fibra de vidrio, libre de halógenos. Sistema óptico compuesto de reflector o colimador en PC estabilizado a los rayos UV. Lentes secundarias en PMMA de alta transparencia. Junta de silicona anti envejecimiento. Dispositivo equilibrador de presiones y anti-condensación de plástico. Cristal frontal templado de 4 mm, fijado con marco de aluminio. Lira de acero cincado pintada.. Goniómetro integrado para un apuntamiento rápido. Tornillos externos de acero inoxidable. Cable de alimentación de 5 polos H07RN-F de 1m de longitud con conector rápido IP68 para cables de 1,5 mm<sup>2</sup>. Diámetro externo cable 7-14 mm. Driver LED electrónico compensado (Cos fi > 0,9) regulable. Compatible únicamente con el sistema estándar DALI 1.

Aplicación	Interior / Exterior	Serie	SMART [4] 2.0 FL - 5+5L
Tipología	DALI	Versión	Estándar
Lámpara equivalente	250 W ME	Grado de protección	IP66
Resistencia a impactos	IK08	Clase aislamiento	I
Prueba del hilo incandescente	850 °C	Superficie máxima expuesta al viento	0.184 m <sup>2</sup>
Aparato con reducida temperatura superficial	Conforme	Temperatura de uso	-30°C ÷ +50 °C
Peso (kg)	6	Color	Gris RAL 7037
Tensión	220/240V - 50/60Hz - DALI	Lámpara	Led
Potencia de sistema	121 W	Tipo de alimentador	Driver Led en corriente continua
Óptica	Asimétrica	Tipo de fuente luminosa	LED - No sustituible
Temperatura de color	4000 K (IRC>80)	Corriente de alimentación LED	1 A
Clase de eficiencia LEDs integrados	A ÷ A++	Lumen Output (lm)	12690
Vida útil LED (L80B05)	120000 h	Garantía	5 años
Código Electrocod	2444	Resistencia a sobretensiones	3KV en modo común; 2KV en modo diferencial
Certificación DIN 18032-3	Conforme (lira o suspensión)		

### DIMENSIONAL



### CURVA FOTOMÉTRICA



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



### MARCAS/APROBACIONES

