



Los productos I-FAST son las soluciones JOINON para la carga rápida en CC. Ideales para la carga de todo tipo de vehículos eléctricos equipados con sistemas de alta tensión, en aparcamientos privados o públicos de alta rotación, autovías, autopistas y áreas de servicio. La gama incluye módulos de potencia, accesorios para la gestión de cables y la instalación a suelo de los productos.

Tensión de entrada	3Φ 400 + 480 Vac	Temperatura de trabajo	-40°C ~ +75°C
Conexión de entrada CA	3P+PE	Humedad	≤95% HR, sin condensación
Corriente entrada máxima	58 A	Altitud	≤ 2.000 m
Frecuencia	45 Hz / 65 Hz	Dimensiones	385 x 395 x 110 mm
Intervalo de tensiones en salida	150 Vdc ~ 1000Vdc	Peso	22.5 Kg
Corriente salida máxima	0 ~ 100A	Protección de entrada	OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, Surge protection
Potencia de máxima salida	30 kW	Protección de salida	SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
Clase EMC	Clase B según IEC 61000-6-3, según IEC 61000-6-1	Indicadores LED de funcionamiento	Funcionamiento (verde), alarma (amarillo), fallo (rojo)
Certificado	IEC61851-1		

## MARCAS/APROBACIONES

