




Panneau tactile 7", adapté à la gestion et à la supervision de toutes les fonctions du système Smart Home Gewiss', avec'une interface graphique intuitive dédiée, intégrée à Smart Gateway. Le panneau exécute également les fonctions de station d'entrée vidéo IP internes, basées sur la norme SIP, compatible avec le système d'entrée vidéo IP de 2N. 'Installation murale.

Description	Panneau tactile	Couleur	Blanc
Afficheur	7"	Résolution	1024x600
Contraste	800:1	Luminosité (cd/m2)	340
Résolution de la caméra	2 megapixel (FF)	Compression vidéo	H.264
Interfaces audio	1 microphone, 2 haut-parleurs	Compression audio	G.711
Tension d'alimentation	12-24 V cc/PoE	Puissance absorbée	13 VA
Connexions radio	Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n - 2.4GHz/5GHz)	Interfaces	micro-USB, micro-SD, RJ45
Norme	2014/53/UE, RoHS 2011/65/EU	Indice de protection	IP20
Dimensions LxHxP (mm)	196x128x19	Température de fonctionn.	-5 ÷ +45 °C
Température de stockage	-25 ÷ +55 °C	Electrocod	3800

DIMENSIONS



SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IP20

NORMES ET HOMOLOGATIONS

