



Descrizione Interruttore automatico scatolato  
 Sigla MSX 400  
 N. poli 4P  
 Corrente nominale 400 A  
 Sganciatore Elettromeccanico

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Norma di riferimento	IEC/EN 60947-2
Categoria di utilizzo	A
Frequenza nominale (Hz)	50 / 60
Tensione nominale di impiego (Ue)	690 Vac - 250 Vdc
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	8 kV
Categoria di sovratensione	IV
Tensione di isolamento (Ui)	800 V
Regolazione termica	0,63 - 0,8 - 1 x In
Regolazione magnetica	6 - 8 - 10 - 12 x In
Protezione del neutro	100% x Ir
Potenza dissipata totale	89.59999999999999 W
Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm)	-
Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw)	-
Regolazione Idn	-
Regolazione dt	-

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Esecuzione	Fisso - Rimovibile
Montaggio su guida DIN	No
Accessorabile con comando motore	Sì
Interblocco compatibile	A leva - A filo
Terminali in dotazione	Anteriori FC
Posizione montaggio	Qualsiasi
Alimentazione monte/valle	Sì
Durata elettrica (415Vac)	4.500 cicli
Durata meccanica	15.000 cicli
Temperatura di impiego	-5°C +65°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C +65°C
Peso (kg)	5.6
Larghezza	185 mm
Altezza	260 mm
Profondità	103 mm


#### POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO ICU

220/240Vac	100 kA
400/415Vac	85 kA
440Vac	80 kA
525Vac	30 kA
690Vac	20 kA
250Vdc	40 kA

#### POTERE DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO (ICS)

220/240Vac	85 kA
400/415Vac	85 kA
440Vac	80 kA
525Vac	30 kA
690Vac	15 kA
250Vdc	40 kA

### DIMENSIONALE





Scheda Tecnica Prodotto

**GWD9370**

MSX

MARCHI/APPROVAZIONI

