





Proiettore polifunzionale in pressofusione di alluminio verniciato a polveri poliestere, per impiego mobile su supporto telescopico regolabile (min. 1m - max. 1,4m). Parabola in alluminio 99.85% brillantato e ossidato anodicamente. Vetro piano temprato 5 mm spessore. Guarnizione silconica anti invecchiamento. Provvisto di gabbia di protezione e di cavo tipo H07RN-F sezione 3x1,5mm<sup>2</sup> di lunghezza 5m e spina IEC 309 16A 2P+T 200-250V IP67 per il collegamento elettrico.

Applicazione	Interno / Esterno	Tipo di impiego	Mobile
Grado di protezione	IP55	Resistenza agli urti	IK10
Classe isolamento	I	Distanza minima dall'oggetto illuminato	1 m
Peso (kg)	4.6	Colore	Grigio grafite
Corrente lampada	2.1 A	Potenza lampada max	500 W
Attacco lampada	R7s	Lampada	HD
Classe di efficienza lampade compatibili	D ÷ C	Ottica	Simmetrica - ULOR: 0%
Codice Electrocod	2424		

### DIMENSIONALE



### CURVA FOTOMETRICA



### SIMBOLOGIA TECNICA



**IP**  
IP55

**IK**  
IK10



### MARCHI/APPROVAZIONI

