



I prodotti I-FAST sono le soluzioni JOINON per la ricarica rapida in DC. Ideali per caricare tutti i tipi di veicoli elettrici dotati di sistemi ad alta tensione, in parcheggi ad alta rotazione privati o pubblici, autostrade, supestrate e aree di servizio. La gamma comprende moduli di potenza, accessori per la gestione dei cavi e l'installazione a pavimento dei prodotti.

Tensione di ingresso	3Φ 400 + 480 Vac	Temperatura di esercizio	-40°C ~ +75°C
Connessione in ingresso AC	3P+PE	Umidità	≤95%UR, senza condensa
Max. Corrente in ingresso	58 A	Altitudine	≤ 2.000 m
Frequenza	45 Hz / 65 Hz	Dimensioni	385 x 395 x 110 mm
Intervallo tensione in uscita	150 Vdc ~ 1000Vdc	Peso	22,5 Kg
Max corrente in uscita	0 ~ 100A	Protezioni in ingresso	OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, Surge protection
Potenza max di uscita	30 kW	Protezioni in uscita	SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
Classe EMC	Class B According to IEC 61000-6-3, According to IEC 61000-6-1	Indicatori LED di funzionamento	In funzione (Verde), allarme (Giallo), guasto (Rosso)
Certificato	IEC61851-1		

MARCHI/APPROVAZIONI

